

Zusammenfassung der wichtigsten Anzugsmomente			
Einige der Anzugsmomente sind inzwischen geändert worden			
Loctite = Schraubensicherung 243			Spalten für eigene Anmerkungen
Bild Nr.		Nm	Loctite 243
1	Ölablassschraube	20	
2	Ölfilter	10	
3	Schraube OT	15	
4	Steuerkettenspanner	35	
5	Nockenwellenbrücke	10	
6	Ölpumpe	6	XXXXXX
7	Öldruckregelventil	30	
8	Anlasser	10	
9	Generatordeckel	10	
10	Kunststoffüh. zw. Nocken	10	XXXXXX
11	Zylinderkopf	10	
12	Generator im Gehäuse	10	
13	Stiftschraube Gehäuse	10	
14	Auspuffkrümmer	15	
15	Hilfsschwinge M8	21	
16	Federbein/Hilfsschwinge	21	
17	Federbein hinten/oben	41	
18	Getriebe Einlass	5	
19	Getriebedeckel	11	
20	Alu-Deckel Variator	10	
21	Variator TREIBEND	60	XXXXXX
22	Kupplung/Mutter	50	XXXXXX
23	Luftsammler	9	
24	Steckachse Vorderrad /alt 83	NEU-30	XXXXXX
25	Klemmschrau.Vorderachse	21	
26	Deckel Handbremszylinder	handfest	
27	Bremsscheiben	21	
28	Ständer an Rahmen	41	
29	Schwingenlagerung an		
30	Triebsatzsattel	73	
31	Entkopplung Mutter		
32	links VORNE	105	
33	Schraube rechts Vorne	73	
	Limit		
34	Bremsscheibe =4mm		
35	Riemen =17,8mm		
36	Kupplung = 4/2,5mm		
	Reifendruck		
37	VORNE 1,9 - 2,1 bar		
38	HINTEN 1,9 - 2,4bar		
39	Kühlfüssigkeit = 1,2 L	50% Frostschutz	
40	Ausgleichsbehälter = 0,2 L		

Zusammenfassung der wichtigsten Anzugsmomente					
	Einige der Anzugsmomente sind inzwischen geändert worden				
				Spalten für eigene Anmerkungen	
		Nm	Loctite 243		
Bild Nr.					
41	Ölsieb	30			
42	Zündkerze	15			
43	Ventildeckel	10			
44	Nockenwellenzahnräder	30	XXXXXX		
45	Führungsschiene Kette	10	XXXXXX		
46	Wasserpumpe	6	XXXXXX		
47	Öldruckschalter	12	XXXXXX		
48	Motorgehäuseschrauben	10			
49	Erreger-Glocke-LIMA	30	XXXXXX		
50	Wasserablassschraube	10			
51	Zylinderkopf Bundmutter	30			
52	Befestigung Freilauf	30	XXXXXX		
53	Halter Einspritzdüse	4	XXXXXX		
54	Auspuff an Hilfsschwinge	21			
55	Hilfsschwinge M10	60	XXXXXX		
56	Steckachse Hinterrad	130			
57	Lamdasonde	23			
58	Getriebe Auslass	20			
59	Kunststoffdeckel Variator	9			
60	Abdeckung Vari-Rollen	4			
61	Variator GETRIEBEN	60	XXXXXX		
62	Luftfilterkasten	9			
63	Verkleidungsschrauben	5			
64	Bremssattel/Vorderrad	41			
65	Entlüftung Bremssattel	14			
66	Hohlschraube Bremssattel	18			
67	Bremsleitungen	18			
68	Rohrschwinge an Rahmen	73			
69	Gummielement an Rohrschwinge	42			
70	Schraube links vorne M28	20			
	erst 20 dann halbe Umdrehung zurück				
71	Gummielement an Enkop	42			
72	Ventilspiel				
	Einlass = 0,05- -0,14				
73	Auslass = 0,20--0,29				
74	Zündkerze = 0,7 -- 0,8	GK CR 8 EB			
75	Motoröl mit Filterwechsel	15W40 besser 10W60 Vollsythetik			
76	Getriebeöl = 90mL	API GL 4			
77	Bremsflüssigkeit = DOT 4				
Die Bildnummern können z.B. bei Erklärungen genommen werden					